


21. Passage av signal i "stopp"

Tåg/Spärrfärd:


Datum:

Driftplats/driftplatsdel eller sträcka:


får passera signal eller signaler




infsi/msi ☐




ublsi ☐




mblsi ☐




mblsi ☐




mblsi ☐




utfsi ☐




mblsi ☐



mblsi ☐



mblsi ☐



mblsi ☐

☐ Fortsättning från föregående blankett

☐ Fortsätter på nästa blankett

..... växlingsdvärgssignaler får passeras i "stopp"
(antal)

..... stopplyktoer får passeras i "stopp"
(antal)

☐ Växlarna ligger rätt

☐ Kontrollera växlarna

Första motväxel i ☐ vänsterläge ☐ högerläge

Sjätte motväxel i ☐ vänsterläge ☐ högerläge

Andra motväxel i ☐ vänsterläge ☐ högerläge

Sjunde motväxel i ☐ vänsterläge ☐ högerläge

Tredje motväxel i ☐ vänsterläge ☐ högerläge

Åttonde motväxel i ☐ vänsterläge ☐ högerläge

Fjärde motväxel i ☐ vänsterläge ☐ högerläge

Nionde motväxel i ☐ vänsterläge ☐ högerläge

Femte motväxel i ☐ vänsterläge ☐ högerläge

Tionde motväxel i ☐ vänsterläge ☐ högerläge

☐ Enligt villkor från tsm/htsm

☐ Hinder i tågfärdvägen

☐ Hinder på tågfärdvägens skyddssträcka

☐ Samtliga mellanblocks signaler på spärrfärdssträckan får passeras

☐ Ankomstanmälan ska lämnas vid
(trafikplats)

☐ Brosignal får passeras

☐ Skredvarningsstopplykta får passeras

System M

Vid den oövakade driftplatsen får

☐ alla signaler passeras

☐ följande signaler passeras

Kontrollera växlarna

Tillståndsnummer.....

Klockslag.....

Medgivande lämnat av

.....
Dp/tjbc

.....
Täglarerare (namn)

.....
Förare/tillsyningsman (namn)